

CEN ISO TS 18234-6 - Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 6: Užití odkazů na polohu (TPEG-Loc)

Aplikační oblast: [Dopravní a cestovní informace](#)

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2007, 83 stran

Zavedení normy do ČSN: vyhlášením

Rok zpracování extraktu: 2008

Úvod

V [úvodu](#) normy je popsána technologie [TPEG](#) a její vývoj. [TPEG](#) je formou strukturovaného zápisu informací o dopravě, která používá bajtově orientovaný formát toku dat, který lze použít pro přenos jakýmkoliv digitálním nosičem s příslušnou adaptační vrstvou. [Zprávy TPEG](#) jsou přenášeny od poskytovatelů služeb ke [koncovým uživatelům](#) a používají se k přenosu dat aplikace z databáze poskytovatele služeb do zařízení [koncového uživatele](#).

Tato norma je 6. část souboru norem věnujících se standardizaci protokolu pro dopravu [TPEG](#). Popisuje kódování, dekódování a datovou strukturu [TPEG-Loc](#). [TPEG-Loc](#) je struktura popisující lokalizaci dopravní informace v takové formě, že je použitelná jak pro navigační, na mapě založený, přístroj, tak i pro textový popis místa. Metodologie [TPEG-Loc](#) umožňuje její použití s jakoukoliv aplikací [TPEG](#) ([RTM](#), [PTI](#), a další). Struktura [TPEG-Loc](#) je navržena pro širokou řadu použití, umožňuje poskytovat služby založené na jednoduché (textové) i složité (mapové) lokalizaci. Struktura lokalizace je vhodná pro pokročilé filtrování dle oblasti.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Technologie [TPEG](#) je určena pro poskytovatele služeb, neboť byla navržena pro širokou škálu aplikací, které vyžadují efektivní přenos z jednoho bodu do více bodů přes veskrze nespolehlivé širokopásmové [vysílání](#).

1. Předmět normy

Tato technická specifikace stanovuje metodu označení [polohy](#) ([TPEG-Loc](#)) používanou aplikacemi [TPEG](#) jako jsou [TPEG-RTM](#) a [TPEG-PTI](#). [TPEG-Loc](#) není aplikací, a proto nemá tzv. identifikátor aplikace (AID) (jako např. [TPEG-RTM](#)), je jen nezbytnou součástí dané aplikace.

Při popisu lokace je nezbytné brát na zřetel [koncového uživatele](#), ten musí z poskytnutých informací být schopen poznat, kde se daná lokace nachází. Tato norma umožňuje popisovat lokace nezávisle na jazyku uživatele a to díky soustavě v této normě definovaných tabulek obsahující základní fráze sloužící k popisu lokace. [TPEG-Loc](#) také umožňuje složitější formu popisu určenou pro strojové zpracování navigačním počítačem [koncového uživatele](#). Tato metoda je nazývána on-the-fly lokalizace, pro její popis byly využity výstupy projektu ILOC.

Při tvorbě této normy nebyla zahrnuta zpětná kompatibilita s popisem lokace pomocí lokalizačních tabulek, který je používán v systému [RDS-TMC](#) ([EN ISO 14819-3](#)). Díky tomu není možné jednoduše převádět (pouze na základě této normy) informace ve tvaru [RDS-TMC](#) do aplikací [TPEG](#).

2. Související normy

Tato norma úzce souvisí s ostatními částmi tohoto souboru norem ([18234-1](#) až 6).

3. Termíny a definice

Tato kapitola uvádí 20 termínů a definic vztahující se k označení [polohy](#). Mezi nejdůležitější patří:

3.7 lokalizační kontejner (*location container*) v [TPEG-Loc](#) je lokalizační schránka pojem aplikovaný na lokalizační odkazové prvky, aby ukázal, jak jsou vzájemně seskupeny; schránka [TPEG-Loc](#) zahrnuje standardní jazykový kód, schránku lokalizačních souřadnic i schránku s dodatečnými popisy

3.9 označování [polohy](#) (*location referencing*) metoda označování pozic za účelem snadné výměny informací o pozicích mezi různými systémy

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Symboly a zkratky

Tato kapitola uvádí 16 zkratk, podstatné z nich jsou uvedeny níže:

4.6 [ILOC](#)- intersection location – formát [polohy](#) křížení

4.10 [PTI](#)- public transport information – informace o veřejné dopravě

4.12 [RTM](#)- road traffic message – [zpráva](#) o stavu dopravy

4.13 [TPEG](#)- Transports protocol experts group – Expertní skupina dopravních protokolů, forma strukturovaného zápisu informací o dopravě

4.13 [TPEG](#)-ilc deskriptor vytvořený podle pravidel [TPEG-Loc](#)

5 Lokalizační schránka

Tato kapitola tvoří hlavní část normy, popisuje z čeho se skládá zásobník události **TPEG-Loc** a jak zapadá do struktury aplikací definovaných v souboru norem **TPEG**. Uvádí, že v další části jsou definovány 2 hlavní metody popisu lokace, textová a mapová, v rámci mapové části jsou použity výstupy z projektu ILOC, který byl zaměřen na tvorbu tzv. „on the fly“ lokalizace, tedy vytvoření lokalizace nad mapou (jakoukoliv) poskytovatele a její zpětné interpretace do mapy (jakékoliv) **koncového uživatele** bez použití předem stanovených „pevných referencí“ či stejného mapového díla u obou subjektů.

Struktura zásobníku **TPEG-Loc** (čl. 5.1 až 5.3)

Základní zásobník se skládá ze dvou částí, první jsou souřadnice lokace a druhou další doplňkové popisné prvky. Část obsahující souřadnice **polohy** obsahuje kromě samotných souřadnic ještě další prvky popisující směr, rozsah, dopravní prostředky, názvy lokace (město, ulice, název stanice, letiště, křižovatky, viz tabulka loc03). Popisované místo může mít charakter rozsáhlé oblasti (loc01_1), uzlové oblasti (loc01_2), segmentu (loc01_3), křižovatky (loc01_5), ohraničeného bodu (loc01_6), nepropojených bodů (loc01_7) a konečně propojených bodů (loc01_8).



Obrázek 1 – Popis sítě v části doplňkový popis zásobníku TPEG-Loc (Obrázek 14 normy)

Druhá část popisuje popis oblasti, sítě (viz obrázek 14) a bodu. Tyto struktury používají tabulky definované v normě k detailnímu, hierarchickému, popisu místa, okolí a sítě, které se týká dopravní informace, a to bez použití (primárního) souřadnicového popisu. Hlavním cílem je poskytnout solidní základ pro filtrovací mechanismy (díky hierarchickému popisu) a dosažení popisu místa v takové podobě, která bude srozumitelná člověku. Článek 5.2 popisuje strukturu zásobníku a uvádí výčet všech typů a jejich umístění v jednotlivých podstrukturách zásobníku. V článku 5.3 je stanovena **syntaxe** pro všechny typy popisu lokace definované v této normě dle základních typů z normy **EN ISO 18234-2**, viz příklad níže.

<tpg_loc_container>:=

<loc41>

: Default language for TPEG-Loc components

m * <tpg_loc_component()>;

: TPEG-Loc components

5.4 Základní prvky **TPEG-Loc**

Tento článek (5.4) obsahuje definice všech tabulek frází a slov používaných v **TPEG-Loc**. Každá tabulka je zde plně uvedena (viz tabulka 4) a také je zde stanoveno jakým způsobem jsou tabulky mezi sebou propojeny. Tabulka (loc01) obsahuje popis možných typů lokací, kde kódem 1 je specifikován typ lokace 1 tj. Rozsáhlá oblast. Tabulky (pojmenované loc01 až loc27 a loc40 a loc41) obsahují fráze týkající se popisu místa (lokalizace) dopravní informace.

Tabulka 1 – Tabulky **TPEG** (loc01 až loc27 a loc40 až loc41) seřazené podle čísel tabulek (tabulka 4 normy)

Table	Description	Table	Description
01	location_type	17	node_type
02	direction_type	18	fuzzy_directionality_glue
03	descriptor_type	19	explicit_directionality_glue
04	height_descriptor	20	fuzzy_proximity_glue
05	modes_of_transport	21	explicit_proximity_glue
06	area_type	22	intermediate_glue
07	area_qualifier	23	road_objects
08	network_layer	24	buildings
09	road_link_type	25	geographical_sites
10	bus_link_type	26	sightseeing_attractions
11	metro_rail_link_type	27	orientations
12	tram_link_type	..	..
13	train_link_type	40	country_code
14	telecabin_link_type	41	language_code
15	water_transport_link_type	~ end of version 3.0 tables ~	
16	air_link_type		

Příkladem ilustrujícím popis např. druhů dopravy je uveden níže jako tabulka 10.

Tabulka 2 – Tabulka TPEG loc05: modes_of_transport (tabulka 10 normy)

Code	CEN-English 'Word'	Comments	Examples
0	unknown		
1	road		
2	railway	full-size carriages	in UK: Connex SE
3	coach		
4	suburban railway	full-size carriages	in DE: Berlin S-Bahn
5	underground	also metro	in FR: Ligne 14
6	bus	also trolleybus	
7	tram		in BE: Pre-metro
8	water transport	canal, river and sea	
9	aircraft		
10	telecabin		
11	funicular		
12	taxi		
13	self drive		
14	cable-drawn boat		
15	monorail		
16	light railway	light-weight carriages	
..	~ end of version 3.0 ~		
..			
255	undefined	- the table default word -	

6 Kódování TPEG-Loc pro kompatibilitu s metodou ILOC

Kapitola uvádí pravidla pro vytvoření tzv. prostorového deskriptoru (spatial descriptor) a deskriptoru PK (road descriptor). Základem prvku TPEG-Loc „souřadnice polohy“ jsou souřadnice výšky a šířky přibližného středu křížení, které se označuje jako prostorový deskriptor, ke kterému je přiřazen deskriptor PK pozemních komunikací, které se v daném křížení kříží. Formát označování poloh umožňuje prezentovat polohu v běžné řeči koncovému uživateli, ale také umožňuje konverzi TPEG dekodérem do formátu ILOC zpracovatelného strojem pro využití v mapových systémech.

Článek 6.1 uvádí označování polohy pomocí metody souřadnic polohy, která se používá pro kódování poloh podle daných pravidel, které umožní jejich interpretaci navigačními přístroji. Článek 6.2 obsahuje pravidla pro kód polohy TPEG a pro vytvoření prostorového deskriptoru a deskriptoru PK. Deskriptor PK má tři kategorie – číslo PK, název PK a jiné deskriptory PK (např. název mostu, tunelu, železničního přejezdu apod.). Článek dále uvádí postup pro vytvoření deskriptoru PK z čísla PK, z názvu PK a z jejich kombinace a dále i z jiných deskriptorů PK.

Příklad vytvoření deskriptorů PK je uveden níže v tabulce 36.

Tabulka 3 – Příklady vytvoření deskriptorů PK (tabulka 36 normy)

Road/Route number/name	Resultant Road Descriptor
N5	N5
E52	E52
A329(M)	A329M
A1000(M)	A1000M
A4 Great Western Road	A4;Great Western Road
Bristol _ Parkway	Bristol _ Parkway
St _ James _ Avenue	St _ James _ Avenue
Rue _ de _ Aix	Aix,Rue _ de _
Voie _ de _ Moëns	Moëns,Voie _ de _
Route _ de _ Neuchatel	Neuchatel,Route _ de _
Place _ de _ la _ Concorde	Concorde,Place _ de _ a _
Neuburgstrasse	Neuburgstrasse
Platz _ der _ Einheit	Einheit,Platz _ der _

Článek 6.3 popisuje pravidla [TPEG](#) dekodéru [polohy](#) pro odvození prostorových deskriptorů pro mapové využití a pro prezentaci deskriptorů PK [koncovým uživatelům](#).

Příklad vytvoření hotového deskriptoru ILOC zpracovatelného strojem je uveden níže v tabulce 40:

Tabulka 4 - Vytvoření hotového deskriptoru ILOC zpracovatelného strojem (tabulka 40 normy)

Spatial Descriptor		ILOC Road Descriptor		
Longitude	Latitude	Road Des. 1	Road Des. 2	Road Des. 3
-00234356	+5125190	STJAM	BRIST	_ _ _ _ _

Souvisící termíny

- [bod křížení](#)
- [doplňkový popis polohy](#)
- [poloha](#)
- [poloměr rozšíření](#)
- [popis silniční sítě](#)
- [zásobník pro polohu](#)