

CEN ISO TS 21219-13 - **Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 13: Služba pro informace o veřejné dopravě (TPEG2-PTS)**

**Aplikační oblast:** [Dopravní a cestovní informace](#)  
**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2025, 83 stran  
**Rok zpracování extraktu:** 2024  
**Skupina témat:** TPEG2  
**Téma normy:** informace o veřejné dopravě  
**Charakteristika tématu:** TPEG2, definice aplikace pro informace o veřejné dopravě

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Úvod, vysvětlení východisek</b>                                                                                       |
| popis aplikace; xml příklad zprávy                                                                                       |
| <b>Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů</b>                                                             |
| koncept TPEG zpráv; popis částí zprávy                                                                                   |
| <b>Popis procesu / funkce / způsobu použití</b>                                                                          |
| pravidla pro sestavování zpráv, popis pro dotazování se na informace                                                     |
| <b>Popis rozhraní / API / struktury systému</b>                                                                          |
| UML definice zprávy o veřejné hromadné dopravě                                                                           |
| <b>Definice protokolu / algoritmu / výpočtu</b>                                                                          |
| <b>Definice reprezentace dat / fyzikálního významu</b>                                                                   |
| definice struktury kontejneru aplikace; definice elementů aplikace; definice binární struktury zprávy; xml schéma zprávy |
| <b>Definice konstant / rozsahů / omezení</b>                                                                             |
| číselníky frází; identifikátory částí zprávy                                                                             |

Úvod

Technická specifikace ISO 21219 stanovuje formát a protokol [TPEG](#) určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. TPEG je určen pro média s vysokou přenosovou kapacitou, umožňuje informace členit strukturovaně se zvyšující se mírou detailů a komplexně popisovat polohu.

Jednotlivé oblasti dopravních událostí jsou v TPEG popsány odděleně, pomocí platformě nezávislého modelu (UML) a dvou odvozených platformě závislých modelů (binární a XML). Části specifikace stanovují pravidla tvorby modelu a jeho převodu do platformě závislé podoby.

[Více informací o kontextu TPEG je obsaženo v úvodu extraktu k části 1 normy TPEG \(21219-1\).](#)

Technická specifikace ISO 21219 se zabývá druhou generací protokolu TPEG, označovaným zkratkou TPEG2. Rozlišení TPEG/TPEG1/TPEG2 se většinou uvádí pouze v úvodní části norem/specifikací, zatímco ostatní kapitoly již mezi TPEG a TPEG2 nerozlišují – to je implicitní dle kontextu.

Tento extrakt popisuje část 13 normy TPEG „Služba pro informace o veřejné dopravě (TPEG2-PTS)“, dále jen “popisovaný dokument”, která specifikuje službu pro informování cestujících veřejné dopravy.

*Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.*

Užití

Popisovaný dokument stanovuje datovou strukturu aplikace TPEG2-PTS včetně příkazů pro komunikaci se serverem a uvádí praktické příklady. Dokument použijí zejména analytici a vývojáři poskytovatele veřejné dopravy, poskytovatele služby a výrobce koncových uživatelských zařízení při návrhu a výrobě SW.

1. Předmět normy

Popisovaný dokument TPEG2-PTS (dále jen PTS) se zaměřuje specifikaci služby poskytování informací o veřejné dopravě, jazykově nezávislé a pokrývající všechny druhy meziměstské i městské dopravy. Zaměřuje se na tři hlavní případy užití: **Informace o výstrahách, Informace o jízdních řádech**, jak plánovaných, tak v reálném čase a **Individuální požadavky na informace o cestě**. Na rozdíl od prvních dvou vyžaduje poslední případ užití obousměrnou komunikaci vyžadující zpětný kanál. Aplikace PTS neposkytuje informace o jízdném.

POZN: Termíny služba, aplikace a struktura jsou zaměňovány, kontextu TPEG totiž znamenají totéž.

POZN: Normy TPEG jsou strukturovány hierarchicky: nejprve začínají schématem (úroveň 0), poté definují jednotlivé komponenty (úroveň 1), ve kterých jsou použity datové typy a struktury (úroveň 2). Toto se odráží na struktuře kapitol norem, která je pro všechny normy TPEG stejná.

2. Související normy

Popisovaný dokument uvádí normativní odkazy na normy ISO [21219-1](#) (úvod, číslování a verze), ISO [21219-7](#) (kontejner pro odkazování na polohu), ISO [21219-9](#) (informace o službách a sítích), ISO [21219-14](#) (informace o parkování) a ISO [21219-15](#) (ucelené informace o dopravních událostech).

3. Termíny a definice

Tato kapitola definuje 15 termínů, jedná se zejména o názvy atributů. Například:

**Trasa (Route)** - uspořádaný seznam umístěných bodů, které vymezují jednu trasu v silniční (nebo železniční) síti

**StopPlace (StopPlace)** - jedno nebo více míst, kde mohou vozidla zastavit a kde mohou cestující nastoupit nebo vystoupit z vozidel nebo se připravit na cestu, a která budou mít obvykle jeden nebo více známých názvů

**aplikace (application)** - v TPEG specifikacích označuje konkrétní podmnožiny TPEG struktury; definuje slovníky pro určitý typ zpráv, například informace o parkování nebo dopravě; každá TPEG aplikace má unikátní číslo, tzv. AID

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

#### 4. Symboly a zkratky

Tato kapitola stanovuje 1 zkratku, OJP, která však není v textu normy použita. Další zkratky uvádí odkazem na další normy (viz související normy). Zkratka důležitá z pohledu tohoto extraktu je:

**PTS** Služba informací o veřejné dopravě (Public transport information service)

*Poznámka: Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www.itsterminology.org](http://www.itsterminology.org)).*

#### 5 Podmínky a omezení aplikace

Tato kapitola (rozsah 1,5 strany) vymezuje termín aplikace (viz termíny a definice) a to, že identifikátor aplikace PTS je stanovený v TS 21219-1. Kapitola stanovuje **verzi aplikace**, která je klíčová z pohledu dekodéru, jednotlivé verze stejné aplikace se totiž mohou od sebe lišit strukturou či obsahem. Určuje **pořadí kontejnerů**, ze kterých je zpráva složena, tedy z kontejneru pro management zpráv (MMC), pro popis aplikace (ADC) a pro odkazování na polohu (LRC). Uvádí požadavek na **zpětnou kompatibilitu** dekodérů, přeskocením neznámých částí zprávy dekodérem. Vymezuje použití **rámce komponent služby TPEG** dle ISO/TS 21219-5.

#### 6 Struktura zprávy PTS

Tato kapitola (rozsah 2 strany, 2 obrázky) obsahuje UML model zprávy aplikace PTS a jedné další součásti.

#### 7 Komponenty zprávy PTS

Tato kapitola (rozsah 5 stran, 9 tabulek) popisuje jednotlivé komponenty zprávy PTS. Stanovuje pro zprávu PTS její základní strukturu „PTSMMessage“ která obsahuje následující komponenty:

- **mmc**: umožňuje flexibilní použití monolitického nebo modulárního řízení zpráv
- **ptRequest**: přenos požadavku na informace o veřejné dopravě
- **alert**: přenos informací o upozornění
- **stopEvent**: přenos informací o odjezdu/příjezdu (jízdní řád) pro linku či pro zastávku
- **tripInfoResponse**: přenos odpovědi na požadavek na informace o cestě
- **location**: přenos informací o poloze

Dále následují příklady 2 komponent (celkem je v normě stanoveno 16 komponent či sub-komponent).

PŘÍKLAD 1: Komponenta **location**, typu GeoLocation, popisuje místo, pro kterou jsou informace určeny, např. letiště, železniční stanice, oblast, město, linka.

PŘÍKLAD 2: Komponenta **ptRequest** slouží pro přenos požadavku na informace o veřejné dopravě, může obsahovat AlertRequest, StopEventRequest nebo TripInfoRequest. Struktura StopEventRequest slouží pro přenos požadavku na odjezdy/příjezdy ze zastávky (jízdní řád nebo odjezdová tabule), viz obrázek č 1.

Table 4 — StopEventRequest

| Name          | Type                   | Multiplicity | Description                                                                                              |
|---------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| departure     | Boolean                | 1            | True if a StopEventRequest is issued for departures; false if a StopEventRequest is issued for arrivals. |
| stopPlaceName | LocalisedShortString   | 0..1         | In the case of a StopEventRequest, describes the well-known name of the stop place.                      |
| ptMode        | pts001:ModeOfTransport | 0..*         | In the case of a StopEventRequest, lists the modes of transport to be considered for the request.        |
| lineIdentity  | LineIdentity           | 0..*         | In the case of a StopEventRequest, describes the Line to be considered for the request.                  |
| startTime     | DateTime               | 0..1         | Start of the timeframe for which the request is issued.                                                  |
| endTime       | DateTime               | 0..1         | Stop of the timeframe for which the request is issued.                                                   |

Obrázek 1 – snímek celé tabulky specifikující strukturu komponenty StopEventRequest (tabulka 4 normy)

8 Datové typy PTS

Tato kapitola (rozsah 5 stran, 14 tabulek) obsahuje definice 13 použitých datových struktur (typů):

- AlertFor: popisuje objekt, pro který je vydáno upozornění (např. zastávka, linka, trasa)
- LineIdentity: popis linky, včetně názvu a identifikátoru
- CallAtStopForLine: informace o událostech odjezdu/příjezdu pro určitou linku
- CallAtStopForPlace: informace o událostech odjezdu/příjezdu pro určitou zastávku
- CallAtStopInfo: stav služby, plánované nebo odhadované časy odjezdu/příjezdu
- OperatorContact: kontaktní informace pro operátora
- PtServiceDescription: popis veřejné dopravní služby, včetně režimu a operátora
- Route: seznam zastávek na trase
- StopPlace: popis místa, kde mohou vozidla zastavit, včetně typu a přístupových funkcí
- StopPoint: součást StopPlace obsahující typ, název a ID místa
- TimeInfo: plánované nebo skutečné časy odjezdu/příjezdu
- TripLegStructure: popis úseku cesty, včetně linky a časových informací
- TripPreferences: preference uživatele pro výpočet cesty, včetně přístupových požadavků

Datové struktury se skládají ze složitých či jednoduchých datových objektů a tvoří základ komponent, popsanych v kapitole výše.

9 Tabulky PTS

Tato kapitola (rozsah 14 stran) obsahuje definice 21 výčtových typů aplikace PTS (v 21 tabulkách), použitých v datových strukturách popsanych v kapitole výše. Následující tabulka jmenovitě uvádí jednotlivé tabulky (výčtové typy) a doplňuje je popisem a příkladem obsahu.

Tabulka 1 - Seznam tabulek PTS (výčtů hodnot) (zdroj: autor extraktu)

| Název tabulky PTS                | Definice                                    | Příklad                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| pts001: ModeOfTransport          | Typ dopravního prostředku/linky             | Bus service, railway service    |
| pts017: ServiceDeliveryPointType | Typ místa poskytování služby                | Platform number, terminal gate  |
| pts030: ContactType              | Typ kontaktu                                | Internet link, telephone number |
| pts036: AlertForType             | Typ entity, pro kterou je vydáno upozornění | Stopplace, line                 |

| Název tabulky PTS          | Definice                     | Příklad                      |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| pts037: AlertEvent         | Událost upozornění           | Closed, delays               |
| pts038: AlertCause         | Příčina upozornění           | Security alert, fire         |
| pts039: AdviceType         | Typ pokynu                   | Use replacement bus          |
| pts040: AccessFeatureType  | Typ přístupového zařízení    | Single step, elevator        |
| pts041: StopPlaceType      | Typ zastávky                 | Railway station, bus station |
| pts042: FacilityType       | Typ zařízení                 | Ticket shop, toilets         |
| pts043: ServiceStatus      | Stav služby                  | Delay, on time               |
| pts044: StopPlaceUsage     | Použití zastávky             | Origin, destination          |
| pts045: Occupancy          | Obsazenost                   | Many seats available, full   |
| pts100: SubmodeOfTransport | Podtyp dopravního prostředku | International air service,   |

Následující tabulka obsahuje ukázkou tabulky „pts040:AccessFeatureType” z popisovaného dokumentu.

Tabulka 2 - Příklad části definice výčetového typu pts040:AccessFeatureType doplněný o překlad frází

| Kód | fráze            | překlad           |
|-----|------------------|-------------------|
| 0   | unknown          | neznámý           |
| 1   | single step      | jeden schod       |
| 2   | stairs           | schody            |
| 3   | escalator        | eskalátor         |
| 4   | moving walkway   | pohyblivý chodník |
| 5   | ... zkráceno ... |                   |

**Příloha A (normativní) TPEG-bin reprezentace PTS**

Tato příloha (rozsah 12 stran) stanovuje binární reprezentaci aplikace PTS pro použití v DAB. Pro popis binární reprezentace je použit pseudokód.

**Table A.2 — Binary representation of PTSMessag**

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <PTSMessag(0)>:=                 |                                                                  |
| <IntUnTi>(0),                    | ID of this component                                             |
| <IntUnLoMB>(lengthComp),         | Number of bytes in component, excluding the lengthComp indicator |
| <IntUnLoMB>(lengthAttr),         | Number of bytes in attributes                                    |
| ordered {                        |                                                                  |
| <MMCSwitch>(mmc),                |                                                                  |
| n *<PtRequest>(ptRequest)[0..1], | Component to transmit a request for public t information.        |

Obrázek 2 – Příklad části pseudokódu binární specifikace prvku PTSMessag (článek A.1.2 normy)

Příloha obsahuje samostatně uvedené binární reprezentace rámce TPEG, zprávy PTS a jejich součástí, prvků určených pro budoucí rozšíření a datových typů. Dále obsahuje identifikátory komponent zprávy a vysvětlení použití obecných atributů TPEG. Příklad pseudokódu binární specifikace prvku PTSMessag je uveden na obrázku 3.

**Příloha B (normativní) TPEG-ML reprezentace PTS**

Tato příloha (rozsah 6 stran) obsahuje nejprve samostatně uvedené XML schéma rámce TPEG, dále zprávy PTS a jejich součástí, prvků určených pro budoucí rozšíření, datových typů a tabulek PTS, viz příklad na obrázku níže. Následně uvádí vše výše zmíněné v jednom funkčním XML schématu.

```

<xs:complexType name="PtRequest">
<xs:sequence>
<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:element name="optionAlertRequest" type="AlertRequest" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="optionStopEventRequest" type="StopEventRequest" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
<xs:element name="optionTripInfoRequest" type="TripInfoRequest" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Obrázek 4 - Výstřížek schématu XSD stanovujícího strukturu prvku PtRequest (článek B.1.3 normy)

## Příloha C (informativní) Příklady použití PTS

Tato příloha (rozsah 18 stran) obsahuje konkrétní příklady pro 3 hlavní případy užití: **Informace o výstrahách**, **Informace o jízdních řádech**, jak plánovaných, tak v reálném čase a **Individuální požadavky na informace o cestě**, většinou doplněné o schématické znázornění obsahu použitých komponent v daném příkladu.

Článek **C.2 Výstrahy** uvádí příklady výstrah. Příklady zahrnují uzavření stanice metra, zpoždění metra v obou směrech, zrušení příměstské železniční služby a uzavření trasy autobusové linky.

Článek **C.3 Jízdní řády** uvádí příklady pro jízdní řády pro určitou zastávku a pro určitou linku. Příklady zahrnují odjezdový jízdní řád pro stanici metra, příjezdový jízdní řád pro železniční stanici, odjezdový jízdní řád pro letiště a jízdní řád vlaku.

Článek **C.4 Výstraha a jízdní řád** uvádí příklad, kdy je informace o výstrahách a aktualizovaný jízdní řád doručena ve stejné zprávě.

Článek **C.5 Požadavek** uvádí příklad relace požadavku a odpovědi pro všechny případy použití. Pro každý případ použití definuje PTS dedikovaný požadavek.

Článek **C.6 AlertRequest** uvádí příklad požadavku na informace o výstrahách ve veřejné dopravě. Může zahrnovat požadavek na všechny aktuální výstrahy nebo na určité výstrahy pro specifické zastávky, dopravní prostředky nebo linky.

Článek **C.7 StopEventRequest** uvádí příklad požadavku na informace o jízdních řádech. Může zahrnovat požadavek na odjezdový nebo příjezdový jízdní řád pro specifické zastávky nebo jízdní řád pro konkrétní vlak.

Článek **C.8 TripInfoRequest** uvádí příklad požadavku na informace o individuálních cestách. Může zahrnovat požadavek na individuální cestu nebo cestu se speciálními preferencemi, jako je potřeba vozidel s bezbariérovým vstupem a výtahy.

Článek **C.9 Odpověď na TripInfoRequest** uvádí příklad odpovědi na požadavek. Různé cesty (návrhy cest) se objevují v samostatných zprávách. Popisují jednotlivé úseky cesty, včetně informací o veřejné dopravě, identitě linek, trase a časových informacích. Mohou zahrnovat i speciální preference, jako je potřeba vozidel s bezbariérovým vstupem a výtahy.

## Související normy

- [ISO TS 21219-1 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 1: Úvod, číslování a verze](#)
- [CEN ISO TS 21219-7 - ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace \(TPEG 2\) – Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu](#)
- [ISO/TS 21219-9 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 9: Informace o službách a síti](#)
- [CEN ISO TS 21219-14 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 14: Aplikace pro informace o parkování \(TPEG2-PKI\)](#)
- [CEN ISO TS 21219-15 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 15: Aplikace pro vybrané dopravní události \(TPEG2-TEC\)](#)
- [CEN ISO TS 21219-6 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 6: Kontejner pro management zpráv](#)
- [CEN ISO TS 21219-3 - ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace \(TPEG 2\) – Část 3: Pravidla pro konverzi z UML do binárního kódu](#)
- [CEN ISO TS 21219-4 - ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace \(TPEG 2\) – Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML](#)
- [ISO TS 21219-5 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, 2. generace \(TPEG2\) – Část 5: Rámec pro služby TPEG](#)
- [ISO TS 21219-2 - ITS – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 2: Pravidla modelování pomocí UML](#)
- [EN 12896-1 - ITS – Veřejná doprava osob – Referenční datový model – Část 1: Obecný koncept](#)
- [EN 12896-2 - Veřejná doprava osob – Referenční datový model – Část 2: Veřejná dopravní síť](#)

## Související termíny

- [trasa](#)
- [aplikace TPEG](#)
- [Služba informací o veřejné dopravě](#)

