

# CEN ISO TS 24530-2 - Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Experts Group (TPEG) Extensible Markup Language (XML) - Part 2: tpeg-locML

**Application Area:** [Traffic and Travel Information](#)

**Publication Year, Number of Pages:** Published 2007, 40 pages

**Zavedení normy do ČSN:** vyhlášením

**Extract Creation Year:** 2009

**Standard Topic Group:** TPEG1

**Standard Topic:** popis polohy

**Topic Description:** Xml forma TPEG1, definice kontejneru pro odkazování na polohu v aplikacích.

<b>Introduction, Explanation of Starting Points</b>
příklady xml popisů poloh
<b>Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships</b>
<b>Description of Process / Function / Method of Use</b>
<b>Description of Interfaces / APIs / System Structure</b>
<b>Protocol / Algorithm / Computation Definition</b>
<b>Definition of Data Representation / Physical Meaning</b>
definice struktury kontejneru aplikace; definice elementů popisu polohy; xml schéma popisu polohy (dtd)
<b>Definition of Constants / Ranges / Restrictions</b>
číselníky frází

## Introduction

Tato norma je 2. částí souboru norem věnující se standardizaci protokolu pro dopravu [TPEG](#). Detailně popisuje požadavky na odkazy polohy uživatele a jeho místa nalezení pomocí protokolu [TPEG](#) popsáném v jazyce XML pomocí aplikace tpeg-locML. Z podstaty tpeg - locML poskytuje zprávy, resp. data polohy pro navigační systémy a určuje a zobrazuje v mapě polohu vozidla za jízdy. Je možné také použití dalších metod pro určení polohy, jako je „link-id“ vhodné pro modifikaci tpegML.dtd., například:

```
<!ENTITY % link-idML PUBLIC "-//EBU//DTD tpeg-locML//EN" "link-idML.dtd">
%link-idML;
```

Součástí normy jsou dvě přílohy, jejichž příklad je uveden v závěru extraktu. Příloha A obsahuje normativ DTD pro tpeg-locML. Příloha B obsahuje normativ pro tpeg-locML.ent

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Application

[TPEG](#) aplikace byly prvotně vytvořeny za účelem poskytování dopravních informací tak, aby bylo umožněno jejich kódování, dekódování, filtrování a následná interpretace jak vizuální, tak hlasová. Původní technologie [TPEG](#) využívá bitový formát popisované v XML. Vývoj této původní binární technologie [TPEG](#) byl určen především pro přenos

prostřednictvím digitálního rádia (DAB) a případně internetem s přenosovou rychlostí do 10 kbit/s.

## 1. Associated Standards

Čtenářům se doporučuje seznámit se s technickými specifikacemi [ISO/TS 24530-1](#), [ISO/TS 24530-3](#), [ISO/TS 24530-4](#), případně s dalšími publikovanými pracemi na téma [TPEG](#). Vhodnými specifikacemi jsou i [ISO/TS 18234-1](#), [ISO/TS 18234-2](#) a [ISO/TS 18234-6](#)

## 2. Abbreviations

Norma pracuje zejména s těmito zkratkami: [ARIB](#), [ATSC](#), [DAB](#), [DTD](#), [DVB](#), [EBU](#), [IPR](#), [PTI](#), [RTM](#), [SSF](#), [TPEG](#), tpegML, tpeg-loc, tpeg-ilc, [TTI](#), [WGS84](#), [XML](#).

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www.ITSTERMINOLOGY.ORG](http://www.ITSTERMINOLOGY.ORG)).

## 4 Formát technické specifikace

Každá kapitola normy popisuje použití tpegML v XML. Každá má své představení a vysvětlení, co obsahuje a co popisuje, stanovuje příslušnou typovou definici dokumentu (DTD) a uvádí příklad. Úplný seznam DTD souborů je uveden v přílohách A a B.

Seznamy atributů jednotlivých prvků používaných v tpegML najdeme v tabulkách specifikací [TPEG](#). V XML struktuře jsou jednotlivé vstupy kódovány. Atributy prvků v této technické specifikaci jsou převzaté z příslušné části CEN ISO/TS 18234.

Pro kódování prvků je používán formát rtmX\_Y, kde X vyjadřuje číslo tabulky a Y číslo řádku v dané tabulce (například rtm01\_1).

V kapitole je uveden příklad kódu napsaného v jazyce XML pro uzavírku na pozemní komunikaci z důvodu nehody na A12 a na následné přesměrování na objízdnou trasu.

## 5 tpeg-locML

Kapitola definuje pojmy a zápisy souboru tpegML.dtd a tpeg-locML.ent pro jazyk XML. Příklady jsou uvedeny v příloze A a B.

Kapitola popisuje jednotlivé hodnoty a možnosti přenosu, polohu, druh dopravního prostředku (viz příklad níže), popisu polohy, jazyk, směr, reference k oblasti, typ oblasti, síťový popis a další.

Příkladem druhu dopravy:

```
5.2.2.1 mode_of_transport

<!-- loc_table 05: modes of transport -->
<ENTITY loc05_0 "unknown">
<ENTITY loc05_1 "road">
<ENTITY loc05_2 "railway">
<ENTITY loc05_3 "coach">
<ENTITY loc05_4 "suburban railway">
<ENTITY loc05_5 "underground">
<ENTITY loc05_6 "bus">
<ENTITY loc05_7 "tram">
<ENTITY loc05_8 "water transport">
<ENTITY loc05_9 "aircraft">
<ENTITY loc05_10 "telecabin">
<ENTITY loc05_11 "funicular">
<ENTITY loc05_12 "taxi">
<ENTITY loc05_13 "self drive">
<ENTITY loc05_14 "cable-drawn boat">
<ENTITY loc05_15 "monorail">
<ENTITY loc05_16 "light railway">
<ENTITY loc05_255 "undefined">

<ELEMENT mode_of_transport EMPTY>
<ATTLIST mode_of_transport
mode_of_transport CDATA #REQUIRED
>
```

Síťová vrstva používá objekty reference ve tvaru tabulky č.1

Table 1

Network_layer	link_type
loc01_0 "unknown"	<none>
loc01_1 "road network"	loc09_x
loc01_2 "bus network"	loc10_x
loc01_3 "metro rail network"	loc11_x
loc01_4 "tram network"	loc12_x
loc01_5 "rail network"	loc13_x
loc01_6 "telecabin"	loc14_x
loc01_7 "water transport network"	loc15_x
loc01_8 "airway network"	loc16_x

## Příloha A (normativní) DTD pro tpeg-locML - [TPEG](#) odkaz na [polohu](#) v aplikaci (tpeg-locML.dtd)

Příklad zápisu jednotlivých prvků v části vzorové struktury XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--=====-->
<!--tpeg-locML TPEG Location Referencing for applications DTD v1.0-->
<!--2005-04-18-->
<!--PUBLIC "-//EBU//DTD tpeg-locML//EN"-->
<!--=====-->
<ENTITY % locML_ent PUBLIC "-//EBU//ENTITIES tpeg-locML//EN" "locML.ent">
%locML_ent;
<!-- tpeg_loc_container element
language uses loc41_x
-->
<ELEMENT location_container ((location_coordinates | location_descriptions)*)>
<ATTLIST location_container
language CDATA #REQUIRED
>
```

## Příloha B (normativní) Reference externích prvků DTD pro tpeg-locML - [TPEG](#) odkaz na [polohu](#) v aplikaci (tpeg-locML.ent)

Příklad zápisu jednotlivých prvků v části vzorové struktury XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--=====-->
<!--tpeg-locML TPEG Location Referencing for applications ENT v1.0-->
<!--translator, company; (used when translated into other languages)-->
<!--2005-04-18 -->
<!--===== -->
<!-- loc_table 01: location type -->
<ENTITY loc01_0 "unknown">
<ENTITY loc01_1 "large area">
<ENTITY loc01_2 "nodal area">
<ENTITY loc01_3 "segment">
<ENTITY loc01_4 "reserved for future use">
<ENTITY loc01_5 "intersection">
<ENTITY loc01_6 "framed point">
<ENTITY loc01_7 "non-linked point">
<ENTITY loc01_8 "connected point">
<ENTITY loc01_255 "unknown">
<!-- loc_table 02: direction type -->
<ENTITY loc02_0 "unknown">
<ENTITY loc02_1 "opposite">
<ENTITY loc02_2 "both ways">
<ENTITY loc02_3 "northbound">
<ENTITY loc02_4 "north-eastbound">
<ENTITY loc02_5 "eastbound">
<ENTITY loc02_6 "south-eastbound">
<ENTITY loc02_7 "southbound">
<ENTITY loc02_8 "south-westbound">
<ENTITY loc02_9 "westbound">
<ENTITY loc02_10 "north-westbound">
<ENTITY loc02_11 "clockwise">
<ENTITY loc02_12 "anti-clockwise">
<ENTITY loc02_13 "inner-ring">
<ENTITY loc02_14 "outer-ring">
<ENTITY loc02_15 "all directions">
<ENTITY loc02_255 "unknown">
```

### Associated Terms

- [Transport Protocol Expert Group](#)