

ČSN EN 15722 - Intelligent transport systems - eSafety - eCall minimum set of data

Application Area: [eSafety \(eCall\)](#)

Publication Year, Number of Pages: Published 2020, 39 pages

Zavedení normy do ČSN: překladem

Extract Creation Year: 2022

Standard Topic Group: eCall - systém automatického tísňového volání z vozidla

Standard Topic: Specifikace minimálního souboru dat (MSD)

Topic Description: Specifikace datového souboru přenášeného z vozidla do PSAP

Introduction, Explanation of Starting Points
Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships
Description of Process / Function / Method of Use
Description of Interfaces / APIs / System Structure
Protocol / Algorithm / Computation Definition
Definition of Data Representation / Physical Meaning
Položky datové struktury MSD, Definice a popis v ASN.1, Příklad použití struktury MSD
Definition of Constants / Ranges / Restrictions

Introduction

Cílem implementace panevropského systému tísňového volání ([eCall](#)) je automatizovat oznámení o dopravní nehodě na území celé EU a v přidružených zemích stejnými technickými normami a s kvalitou služeb na úrovni ostatních nouzových (TS12) služeb.

Tato evropská norma definuje datové koncepty, které zahrnují „[minimální soubor dat](#)“, který se přenesení z vozidla do [Centra tísňového volání](#) ('Public Safety Answering Point' - PSAP) v případě nehody nebo nouze v rámci komunikační relace 'eCall'.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Application

Dodržení této normy je důležité pro všechny subjekty vyvíjející telematické palubní jednotky s funkcionalitou eCall (dedikované/univerzální jednotky), neboť níže definovaná struktura dat bude jednotně dekodována nejen napříč jednotlivými centry tísňového volání v ČR (PSAP), ale i v Evropě. Z tohoto důvodu musí tuto normu následovat i subjekty vystupující v systému eCall jako [PSAP](#).

Problematika vlastního telekomunikačního přenosu, transportního protokolu, není předmětem této normy.

1. Scope

Tato norma definuje strukturu minimálního souboru dat systému eCall a strukturu související s potvrzením o jejím doručení. Vlastní popis je proveden na úrovni datové specifikace v syntaxi ASN.1.

2. Associated Standards

Kapitola 2 obsahuje odkazy na 3 související normy, jedná se o:

[EN 16062](#), Intelligent transport systems — ESafety — ECall high level application requirements (HLAP)

[EN 16102](#), Intelligent transport systems — ECall — Operating requirements for third party support

ISO/IEC 8825-2, Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER) — Part 2:

3. Terms and Definitions

Kapitola 3 obsahuje 4 termíny, definice eCall je následující:

eCall (eCall) automatický nebo uživatelem spustitelný systém k odeslání oznámení a příslušných geografických souřadnic místa nehody Centru tísňového volání pomocí celulárních bezdrátových sítí, nesoucí definovaný minimální soubor dat o tom, že se stala nehoda, která vyžaduje reakci záchranných složek a naváže, pokud je to možné, hlasovou komunikaci do vozidla

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Abbreviations

Kapitola 4 obsahuje celkem 39 zkratk, v tomto extraktu se vyskytují následující:

ASN.1 Abstraktní zápis syntaxe (*Abstract Syntax Notation One*)

BER Pravidla základního kódování (*Basic Encoding Rules*)

GSM Globální systém pro mobilní komunikace (*Global System for Mobile Communication*)

MSD Minimální soubor dat (*Minimum Set of Data*)

OID Identifikátor objektu (*Object identifier*)

PER Pravidla zhuštěného kódování (*Packed Encoding Rules*)

PSAP Centrum tísňového volání (*Public Safety Answering Point*)

XSD XML schéma (*XML Schema Definition*)

Termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsahem slovníku terminologie ITS terminology (www.ITSTERMINOLOGY.org).

5 Požadavky

Kapitola 5 (11 stran včetně textu a tabulek) definuje obecné požadavky na koncept a formát MSD (článek **5.1**). Článek **5.2** je zaměřen na objektový identifikátor ISO.

Klíčové informace jsou obsaženy v následujících odstavcích.

5.3 Obsah Minimálního souboru dat (MSD)

Obsahem tohoto článku je vlastní struktura a podrobná specifikace MSD. Ta je prezentována ve formě tabulek a to nejnovější MSD verze 3 ale i starších verzí 2 a 1. Úvodní datové bloky tabulky pro verzi 3 jsou uvedeny níže.

M – Povinné datové pole

O – Nepovinné datové pole

Tabulka 1 - Obsah/formát datového konceptu MSD

MSD			
msdVersion	Integer (1..255)	M	MSD format version The format described in this document carries version 3
Msd			
MsdStructure			
messageIdentifier	Integer (1..255)	M	Message identifier, starting with 1 for each new eCall transaction and to be incremented with every application layer MSD retransmission following a request to resend after the incident event
Control		M	
automaticActivation	BOOLEAN		true = Automatic activation false = Manual activation
testCall	BOOLEAN		true = Test call false = Emergency
positionCanBeTrusted	BOOLEAN		true = Position can be trusted false = Low confidence in position "Low confidence in position" shall mean that there is less than 95% confidence that exact position is within a radius of \pm 150 m of reported position

Vehicle Type

category
of
the
vehicle
according
to
UNECE
Vehicle
classification
ECE-
TRANS-
WP29-
78-
r4e
for
type
approval
according
to
Directive
2007/46/EC
of
the
European
Parliament
and
of
the
Council
as
referenced
in
eCall
Regulations,
esp
Commission
Delegated
Regulation
(EJ)
2017/79.
The
supported
vehicle
categories
are:
(Category
M
-
Power-
driven
vehicles
having
at
least
four
wheels
and

Popisovaný dokument dále obsahuje 20 stran normativních a informativních příloh A, B, C, D a E.

Příloha A (normativní) Definice MSD v ASN.1

Obsahuje definici MSD zprávy v ASN.1.

Příloha B (informativní) Vysvětlení reprezentace dat ASN.1 v PER a BER

Příloha uvádí příklady různých kódovacích pravidel.

Příloha C (informativní) Formální XML popis formátu (XSD) MSD zprávy

Jedná se o ekvivalent popisu ASN.1 uvedeného v příloze A.

Příloha D (informativní) Vysvětlení rámce datových prvků MSD

Obsahuje popis a kontext datových prvků aplikovaných v definici struktury MSD (např. blok Control atd.).

Příloha E (informativní) Objektové identifikátory (OID)

Odkazuje na standard ISO/IEC 8824 a vysvětluje roli OID v ISO.

Associated Terms

- [minimum set of data](#)